

DUOLAN® est produit d'imprégnation phase aqueuse issue des dernières nanotechnologies. Il peut être utilisé sur toutes les surfaces minérales telles que la dalle en béton, la terrasse et le sol pavé. DUOLAN® contient des matières actives qui permettent d'interagir avec les matériaux tels que le béton, l'ardoise, etc. Il protège les surfaces contre la pluie, les salissures, les micro-algues, la pollution, l'huile, la graisse etc.

DUOLAN® est conseillé pour le traitement du béton, de l'argile, des surfaces en terre cuite.

Recommandé pour

Toutes les surfaces minérales.

Préparation

Appliquer directement sur une surface récente de moins d'un an. Les surfaces plus anciennes ont besoin d'être nettoyées à haute pression avant tout traitement. Les surfaces très salies ont besoin d'être traitées préalablement avec un anti-micro-algues puis d'un rinçage à l'eau.

Application

Appliquer avec une pompe basse pression. Utiliser un balai espagnol pour répartir le produit uniformément. Une température minimale de 5°C est requise pour l'application.

Taux de couverture

100-150 ml par m² en fonction de la porosité de la surface.

Dilution

Appliquer non dilué.

Temps de séchage

Approximativement 1 heure à 20°C et 60% HR.

Conditionnement

Bidon de 25 litres (24 bidons/palette).

Aspect

Laiteux, incolore une fois appliqué.

Equipements

Tous les équipements doivent être nettoyés à l'eau directement après l'utilisation.

Stockage

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert.

Sécurité et Règlementation :

DUOLAN® est un agent alcalin et ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. Évitez d'inhaler les vapeurs lors de la pulvérisation. Le port d'un masque de sécurité, de gants et de bottes en caoutchouc sont conseillés. En cas de contact avec la peau, rincez immédiatement à l'eau claire. En cas de projection dans les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et demandez un avis médical. Pour plus d'informations en ce qui concerne les précautions de manipulation, veuillez consulter la fiche sécurité et l'étiquette du produit.

Avantages et Propriétés

- Issu des dernières nanotechnologies.
- Scientifiquement prouvé pour protéger les surfaces minérales grâce aux matières actives.
- Facile à nettoyer.
- Spécialement conçu pour les pavés, les terrasses en ardoises ou toute surface minérale.
- Repousse l'eau et possède des propriétés autonettoyantes.
- Incolore.
- Minimise l'efflorescence / l'apparition du sel.
- Limite la réapparition des mousses, des micro-algues et du lichen.

