

## ProPERLA HYDROFUGE COLORÉ POUR FAÇADES

ProPERLA est un hydrofuge coloré de façade à base d'émulsion silicone particulièrement résistant à la saleté, et permettant une protection optimum contre les intempéries

### Domaine d'application

Hautement résistant aux intempéries, et à la saleté sur les surfaces minérales telles que les crépis, projetés, plâtres, et plaques isolantes. Garde vos façades sèches de manière permanente, en profondeur.

### Type de liant

Émulsion de résine silicone, et spécial polymère silane

**Densité:** Environ 1.50

**Brillance:** Mat

**Couleurs:** Voir nuancier

### Stockage

Stocker à l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel

### Conditionnement

Bidons de 10 litres (40 bidons par palette).

**Application :** Pinceau, rouleau, pistolet

**Type de pompe:** Airless

**Taille de buse:** 521

**Pression:** 150 – 200 bars

### Dilution

jusqu'à 10% d'eau

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation

### Consommation

Environ 250 g/m<sup>2</sup> par couche sur surface lisse. La consommation augmente sur surface rugueuse. Mesurer la consommation précise nécessaire en effectuant un test d'application.

### Température minimum pour application et séchage

+ 5°C (air et support)

### Temps de séchage en conditions climatiques normales (+20°C, 65% d'humidité)

Peut être recouvert après : environ 12 heures. Le temps de séchage augmente en cas de froid ou d'humidité.

### Travail de rebouchage (si besoin)

Reboucher à l'aide d'un produit adapté en respectant la procédure habituelle. Après séchage complet, recouvrir à l'aide de ProPERLA Primer ou d'un stabilisateur de surface similaire. Le support doit être parfaitement préparé, sain et sans fissure.

**Première couche:** ProPERLA dilué jusqu'à 10% d'eau

**Couche finale:** ProPERLA dilué jusqu'à 10% d'eau

Ne pas utiliser les produits ProPERLA avec des revêtements d'autres types tels que le silicate, peinture projetées, projetés ou peintures à base de silicate pure ou mélangées avec des colorants.

Ne pas mélanger ProPERLA avec d'autres produits de revêtements. Les revêtements de façades avec des hautes propriétés thermoplastiques ne sont pas utilisables comme support d'application de ProPERLA. Ils devront être enlevés, préalablement à l'application.

Voir la fiche de sécurité EU pour les informations détaillées portant sur la sécurité.

### Avantages et Propriétés

- En phase aqueuse
- Autonettoyant.
- Résistant aux intempéries d'après VOB
- Hydrofuge en conformité avec la norme DIN 4108
- Haute Microporosité
- Non filmogène
- Fort pouvoir couvrant
- Résistant à la saleté et à la pollution
- Facile d'utilisation
- Hautement résistant aux champignons, mousses et algues.

