Hydrofuge coloré en phase aqueuse qui améliore de manière significative les propriétés mécaniques, l'aspect et le look des toitures.

Domaines d'application
Idéal pour toutes les toitures à base minérale telles que les tuiles béton, les tuiles terre cuite et le fibrociment.

Caractéristiques
RENOTEC® est un revêtement hydrofuge coloré pour toitures qui intègre les dernières technologies disponibles sur le marché. RENOTEC® est une formule nano-technologique bicouches, qui possède des molécules si petites qu'elles pénètrent en profondeur et se lient parfaitement au support. La technologie utilisée pour RENOTEC® lui confère des propriétés hautement hydrophobes qui réduisent l'absorption d'eau alors que le toit reste parfaitement respirant et microporeux. De plus, il résiste aux rayons U.V. et protège la toiture contre les dégâts dus aux intempéries : pluie, gel, soleil etc.

Préparation du support
Le support doit être sain et propre. Effectuez un lavage à haute pression pour une propreté en profondeur. Eliminez toutes les saletés: la surface doit être exempte de toutes matières étrangères.

Application
Utilisez un pulvérisateur "Airless".

En cas d'extrême porosité du support, il est recommandé d'appliquer RENOTEC® Primer avant l'application.

1ère couche : appliquez RENOTEC® pur ou dilué à l'eau jusqu'à 20% en cas de forte chaleur ou de forte porosité du support.

2ème couche : appliquez le produit pur, sans le diluer. Lors de l'application la température du support ne doit pas être inférieure à 5°C.

Densité : 1.15
Type de la buse Airless: 421 ou 521 - 0,53mm

Consommation
150-200ml par m2 et couche, selon la porosité du support

Séchage
Entre 30 minutes et 1 heure à environ 20°C et 60% HR.

Conditionnement
Pot de 20 Kg (24 pots/palette).

Couleurs
Un large choix de 14 teintes pour correspondre à toutes les attentes : Brun, Noir, Vieille tuile, Rouge tuile, Rouge brun, Tile red, Sable, Fashion white, Gris clair, Noir bleuté, Rouge oxyde, Rouge Bordeaux, Vert, Gris ardoise.

Nettoyage du matériel :
Nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après usage

Stockage:
Stocker a l'abri du soleil, des sources de chaleur et du gel.

Conservation:
24 mois (dans son emballage d'origine non ouvert).

Précautions d'utilisation :
RENOTEC® n'est pas classifié comme étant un produit dangereux (il ne nécessite pas d'étiquetage spécifique). Nous vous conseillons de lire attentivement l'étiquette informative sur l'emballage ainsi que la fiche de données de sécurité.

Avantages et Propriétés
- Produit en phase aqueuse.
- Respecte l'environnement.
- Formule hydrofuge.
- Limite l'apparition des mousses et des algues.
- Bonne résistance au temps, aux U.V. et économique.
- Gain de temps et un investissement rentable.



